

# Dalle LED

## Aneto 36W 4000K IP40

36 W	4000 KELVIN	3780 LUMEN	V. AC 220-240V	900mA	IRC ≥80	PF 0.9
4		CE	RoHS			3





Ref : 161170

### MATÉRIAUX


Diffuseur : PS  
Cadre : Aluminium avec un revêtement anti corrosion

### COLORIS

Blanc (RAL9016), autres coloris sur demande



EAN	3125461611705
Puissance	36W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	3780lm
Convertisseur	BOKE Entrée 220-240V 160mA 50/60Hz Sortie 30-40V 900mA Ta: 45°C Tc: 85°C
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Angle de diffusion	120°
Marque des LED	EPISTAR 240pcs
IRC	≥80
PF	≥0.9
IP	40
Matériaux	Aluminum + PS
Finition	Blanc
Durée de vie	50 000H
UGR	<19
LxBy	L70B10
Poids	3.9kg
Dimensions	1195 x 295 x 12.5mm



Notes

-----

-----

-----

 47 rue des Tournelles, 75 003 Paris.  
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.  
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.  
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova. Tel. +39 331 5239091