


## Applique murale LED extérieure avec détecteur de présence

### Jabbah 9W 4000K

9W	4000 KELVIN	690 LUMEN	V. AC 220-240V	↻ 250mA	IRC ≥80	650°
12	⏚	CE	RoHS	ⓧ	♻️	2



Ref : 167414

#### MATÉRIAUX

Alluminium + PC


#### COLORIS

Gris foncé



Non Dimmable

EAN	3125461674144
Puissance	9W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	690lm
Convertisseur	EAGLERISE Entrée 220-240V 41mA 50/60Hz Sortie 24-47V 250mA Ta: 40°C Tc: 80°C
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	EPISTAR SMD 96pcs
Zone de détection	6m
Angle de détection	120°
Lux réglable	10-2000 lux
Temps réglable	5sec. - 8min.
IRC	≥80
PF	≥0.9
IK	08
IP	54
Matériaux	Aluminium + PC
Durée de vie	30 000H
LxBy	L70B10
Poids	0.6kg
Dimensions	100 x 105 x 164mm



Notes

-----

-----

-----

 47 rue des Tournelles, 75 003 Paris.  
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.  
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.  
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova. Tel. +39 331 5239091