




Projecteur LED sur rail


MIMAS 30W 3000K 2600lm




h(m)	LUX
1.0m	8454.71
1.5m	3757.65
2.0m	2113.68
2.5m	1352.75
3.0m	939.41

Ref: 169149

EAN	3125461691493
Puissance	30W
Température de couleur	3000K
Flux lumineux	2600lm
Driver	LUMILEDS Entrée 220-240V 130mA 50/60Hz Sortie 31-43V 700mA Ta: 50°C Tc: 80°C
mA	⊖ 130mA ⊕ 700mA
Angle de diffusion	36°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	CREE Ipc
Test au fil incandescent	850°
IP	20
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
Facteur de puissance	≥0.9
UGR	<21
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anti corrosion
Diffuseur	Verre (Clair)
Couleur	Noir RAL9005
Poids	1.80kg
Dimensions	110 x 334mm



Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609