




Projecteur LED sur rail


MIMAS 42W 3000K 3600lm



h(m)	LUX
1.0m	11706.52
1.5m	5202.90
2.0m	2926.63
2.5m	1873.04
3.0m	1300.72

Ref: 169151

EAN	3125461691516
Puissance	42W
Température de couleur	3000K
Flux lumineux	3600lm
Driver	TRIDONIC LC Entrée 220-240V 185mA 50/60Hz Sortie 31-43V 1050mA Ta: 50°C Tc: 80°C
mA	↻ 185mA ↻ 1050mA
Angle de diffusion	36°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	PHILIPS LUMILEDS 1pc
Test au fil incandescent	850°
IP	20
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
Facteur de puissance	≥0.9
UGR	<21
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anti corrosion
Diffuseur	Verre (Clair)
Couleur	Noir RAL9005
Poids	1.40kg
Dimensions	130 x 284mm



Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609