

Batterie Tube LED

DIONE 2W 6000K IP20











Ref: 169175

EAN	3125461691752
Puissance	2W
Températures de couleur	6000
3 niveaux de Lumen	Haute 200lm Moyen 100lm Faible 20lm
mA	→ 1A, 2000mAh
Exigence de charge	DC 5V 1A
Batterie	2000mAh
Durée d'éclairage en fonction de l'intensité	Haute >2.5h Moyen >5.5h Faible >27.5h
Indice de protection	20
Durée de chargement	2 - 3h
Temps de stroboscope	5 - 6h
Temps de SOS	7 - 8h
Épaisseur d'aluminium	1mm
Matériaux	Alluminio + PC
Finition	Argent
	13pcs
*	Bridgelux
K	0.12
Dimensions	155 x 33.5 x 39

Notes	3			
0	47, rue des Tournelles, 75 003 Paris. Tél. +33 (0)1 44 59 22 20	0	Chemin du Joran 10, 1260 Nyon. Tél. +41 (0)22 369 95 00	Neustrasse 26, D-54413 Grimburg. Tel. +49 681 969 890 10
₫ Þ	U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,		Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22	Lighting Diffusion Italia srl Via Savonarola, 217,



Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550



B1000 - Bruxelles, BELGIQUE



35137 Padova. Tel. +39 391 4018609