





Armature industrielle LED


ANANKE 250W 4000K 22783lm



Ref: 169324

EAN	3125461693244
Puissance	250W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	22783lm
Driver	MEANWELL MW ELG Entrée 220-240V 1087mA 50/60Hz Sortie 21 ~ 42V 5710mA Ta: 40°C Tc: 80°C
mA	↻ 1087mA ↻ 5710mA
Angle de diffusion	60°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	CREE 15pcs
IK	09
IP	66
Durée de vie	100000H
IRC	≥70
PF	≥0.9
Matériau	Aluminium
Diffuseur	Verre (Clair)
Couleur	Argent (RAL9007)
Poids	9.3kg
Dimensions	Ø450 x 195mm

• Angle de diffusion | 80°/100° sur demande



Notes


 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609