


Globe « TWISTED » G95

4W E27 2200K 240lm Claire









Ref: 716691

EAN 3125467166919 Puissance 4W Culot E27 Température de couleur 2200K Flux lumineux 240lm Voltage 220 - 240V mA 19mA Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C Angle de diffusion 360° Cycle de commutation ≥15'000 IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire Dimensions 95 x 135mm		
Culot E27 Température de couleur 2200K Flux lumineux 240lm Voltage 220 - 240V mA 19mA Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C Angle de diffusion 360° Cycle de commutation ≥15′000 IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25′000 H Finition Claire	EAN	3125467166919
Température de couleur 2200K Flux lumineux 240lm Voltage 220 - 240V mA 19mA Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C Angle de diffusion 360° Cycle de commutation IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Puissance	4W
Flux lumineux 240 lm Voltage 220 - 240 V mA 19 mA Température de fonctionnement -20 °C ~ 40 °C Angle de diffusion 360 ° Cycle de commutation ≥15'000 IRC ≥80 Hg 0,0 mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Culot	E27
Voltage 220 - 240V mA 19mA Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C Angle de diffusion 360° Cycle de commutation ≥15'000 IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Température de couleur	2200K
mA 19mA Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C Angle de diffusion 360° Cycle de commutation ≥15'000 IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Flux lumineux	240lm
Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C Angle de diffusion 360° Cycle de commutation ≥15'000 IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Voltage	220 - 240V
Angle de diffusion 360° Cycle de commutation ≥15'000 IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	mA	19mA
Cycle de commutation ≥15'000 IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
IRC ≥80 Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Angle de diffusion	360°
Hg 0,0mg Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Cycle de commutation	≥15'000
Eclairage instantané 0 sec Durée de vie 25'000 H Finition Claire	IRC	≥80
Durée de vie 25'000 H Finition Claire	Hg	0,0mg
Finition Claire	Eclairage instantané	0 sec
	Durée de vie	25'000 H
Dimensions 95 x 135mm	Finition	Claire
73 x 13311111	Dimensions	95 x 135mm

Notes					
				 	-
	47, rue des Tournelles, 75 003 Paris. Tél. +33 (0)1 44 59 22 20	0	Chemin du Joran 10, 1260 Nyon. Tél. +41 (0)22 369 95 00	Neustrasse 26, D-54413 Grimburg. Tel. +49 681 969 890 10	
.4 Þ 4 ₽	U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough, Northamptonshire, NN8 4BQ Tel. + 44 (0)1933 770 550		Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22 B1000 - Bruxelles, BELGIQUE	Lighting Diffusion Italia srl Via Savonarola, 21 35137 Padova. Tel. +39 391 4018609	7,